



Specificationer Philips LED  
Allmänbruksarmatur Vattentät  
CoreLine WT120C G2 35W 4000lm -  
840 Kallvit | 120cm - Dali Dimbar - 3  
Timmar Nödbelysning

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer               | 237283                              |
| EAN                         | 8718696883129                       |
| Tillverkarkod               | 88312900                            |
| Varumärke                   | Philips                             |
| Tillverkarens namn          | WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                |
| Livslängd (h)               | 75000                               |
| D-klassning                 | Ja                                  |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                    | 35W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Lumen (ljusflöde) | 4000lm               |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 114.3                |
| Effektfaktor      | >0.80                |
| Längd             | 120cm                |
| Produkttyp        | LED Vattentät Batten |

## Armatur info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| EOC8                 | 88312900                 |
| Montering            | Utanpåliggande Montering |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt]     |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]        |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule           |
| Omgivningstemperatur | 0 to +25                 |
| Armaturens färg      | Grå                      |
| Färg på hölje        | Grå                      |
| Nödbelysning         | 3 Timmar                 |
| Produktserie         | WT120C                   |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1215 |
| Bredd (mm) | 80   |
| Höjd (mm)  | 80   |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|