



Specificationer Flerpack 4x Philips LED  
Downlight Coreline DN142B  
Aluminium Vit 11W 1200lm 60D - 830  
Varm Vit | Utskärning 155mm - IP20 -  
Vit Reflektor

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer               | 257513                               |
| EAN                         | 8719157070782                        |
| Tillverkarkod               | 8719157070782                        |
| Varumärke                   | Philips                              |
| Tillverkarens namn          | Multipack 4x DN142B 10S/830 PSU-E WR |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                 |
| Livslängd (h)               | 50000                                |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                    | 11W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg                      |
| Spridningsvinkel (grader) | 60                              |
| Lumen (ljusflöde)         | 1200lm                          |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 109                             |
| Effektfaktor              | >0.95                           |
| UGR - index               | < 25 - Trappor, hissar & hallar |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]               |
| Produkttyp                | LED Downlight                   |

## Armatur info

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering            | Infälld Montering             |
| Skära ut (mm)        | 155                           |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20                          |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule             |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40                    |
| Material             | Aluminium                     |
| Armaturens färg      | Vit                           |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt, 6-polig] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 82  |
| Diameter (mm) | 162 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|